

安溪县人民政府文件

安政综〔2024〕149号

安溪县人民政府关于漳泉肖铁路白濑水利枢纽工程 影响区段改建工程安全保护区划定的公告

根据《铁路安全管理条例》（国务院令第639号令）第二十七条规定，辖区内漳泉肖铁路白濑水利枢纽工程影响区段改建工程铁路线路安全保护区已经划定。现公告如下：

一、漳泉肖铁路白濑水利枢纽工程影响区段改建工程铁路线路安全保护区划定情况见下表：

序号	铁路起止里程	自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的最小距离（m）			备注
		线路左侧	线路右侧	长度（m）	
1	K52+715~DIK55+067	12	12	2363	既有漳泉肖线 K52+989.81=漳泉肖线绕行起点：DIK52+989.81 DIK54+581.14=DIK54+570.00 长链 11.15 m

2	DIK55+067~DIK55+420				烧水坑隧道（其中，浅埋段： DIK55+067~+099,32m;DIK55+385~+420,35m)
3	DIK55+420~DK54+690	15	15	369	DIK55+748.61=DK54+650.00 长链 1098.62 m
4	DK54+690~DK56+255				剑斗隧道（其中，浅埋段： DK54+690~+765,75m;DK56+160~+255,95m)
5	DK56+255~DK56+280				打石安棚洞
6	DK56+280~DK57+395				打石安隧道（其中，浅埋段： DK56+280~+335,55m;DK57+345~+395,50m)
7	DK57+395~DK57+732	12	12	337	
8	DK57+732~DK58+396				东阳村隧道（其中，浅埋段： DK57+732~+790,58m;DK58+325~+396,71m)
9	DK58+396~DK59+258	12	12	862	
10	DK59+258~DK61+724				上山仔隧道（其中，浅埋段： DK59+258~+310,52m;DK61+600~+724,124m)
11	DK61+724~DK62+290	12	12	566	
12	DK62+290~DK62+560				寨仔尾隧道（其中，浅埋段： DK62+290~+320,30m;DK62+490~+560,70m)
13	DK62+560~DK63+572	12	12	1012	
14	DK63+572~DK63+780				长基 1 号隧道（其中，浅埋段： DK63+572~+655,83m;DK63+740~+780,40m)
15	DK63+780~DK63+821	15	15	41	
16	DK63+821~DK64+790				长基 2 号隧道（其中，浅埋段： DK63+821~+DK64+090,269m;DK64+705~+790,85m)
17	DK64+790~DK65+094	12	12	304	
18	DK65+094~DK65+663				长基 3 号隧道（其中，浅埋段： DK65+094~+134,40m;DK65+630~+663,33m)
19	DK65+663~DK67+738	12	12	2075	DK67+729.00=DK67+728.79 短链 0.21m
20	DK67+738~DK68+658				下坂隧道（其中，浅埋段： DK67+738~+790,52m;DK68+555~+658,103m)
21	DK68+658~K69+121	12	12	463	DK68+990.77=K68+990.77
22	K69+121~K69+386				园潭仔隧道
23	TDK0+000~TDK0+236	15	15	234	天湖山支线设计起点 TDK0+000.00=漳泉肖 线 DK66+465.90 TDK0+098.19=TDK0+100 短链 1.81 m
24	TDK0+236~TDK4+656				吴田坂隧道（其中，浅埋段： TDK0+236~+320,84m;TDK4+540~+656,116m)
25	TDK4+656~TDK4+842	15	15	186	
26	TDK4+842~TDK6+147.5				扶地坂隧道（其中，浅埋段： TDK4+842~+880,38m;TDK6+120~+147.5,27.5m)
27	TDK6+147.5~TDK6+158.5				上过仑棚洞
28	TDK6+158.5~TDK6+982				上过仑隧道（其中，浅埋段： TDK6+158.5~+210,51.5m;TDK6+938~+982,44m)
29	TDK6+982~TDK7+395	15	15	413	
30	TDK7+395~TDK7+658				潮兜 1 号隧道（其中，浅埋段： TDK7+395~+500,105m;TDK7+580~+658,78m)

31	TDK7+658~TDK8+607.89	12	12	373	天湖山支线绕行终点 TDK8+607.89=既有天湖山 支线 TK8+607.89 TDK7+923.25=TDK8+500.00 短链 576.75 m
32	合计	左侧		9598	
		右侧		9598	

备注：

1.根据《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号令）第二十七条规定，划定漳泉肖铁路白濑水利枢纽工程影响区段改建工程线路安全保护区。铁路线路两侧均设立铁路线路安全保护区，安全保护区边界处按要求埋设安全保护区标桩。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为：①城市市区，不少于 8 米；②城市郊区居民居住区，不少于 10 米；③村镇居民居住区，不少于 12 米；④其他地区，不少于 15 米。本项目线路安全保护区划定表详见上表。

2.根据《福建省铁路安全管理条例》要求相关规定，对隧道洞口、隧道洞身浅埋段增设安全保护标志，根据隧道洞口地形情况，每座隧道洞口线路中线左、右侧 50m 范围内合适位置分别设置 1 处安全保护标志；根据隧道洞身浅埋段地形情况，于线路中线左、右侧 50m 范围内合适位置沿线路方向单侧每隔 200m 分别设置 1 处安全保护标志，且浅埋段两端四个角点需各设置 1 处。本项目隧道浅埋段、棚洞详见上表。

二、在铁路线路安全保护区划定后，铁路建设单位或铁路运输企业应当进行勘界，绘制铁路线路安全保护区平面图，并根据平面图设立标桩。请铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众给予支持和配合。

三、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的，应当遵守《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号令）的相关规定。

特此公告。



（此件主动公开）



安溪县人民政府办公室

2024 年 12 月 30 日印发
