

安溪县茶科科技研究应用工程—C2#实验楼（配套工程）			
主要经济技术指标			
序号	分项		数值
	总建筑面积（㎡）		3691.91
1	其中	地上	3691.91
		地下	0.00
2	总面积		3691.91
3	地上计容建筑面积（㎡）		3355.44
	其中	C2#实验楼（配套工程）	3355.44
4	地上不计容建筑面积（㎡）		336.47
	其中	公共架空活动	336.47
		闷顶	0.00
5	地下建筑面积（㎡）		0.00
6	建筑占地面积（㎡）		602.77
	其中	C2#实验楼（配套工程）	602.77
7	机动车位（个）		0
8	非机动车位（个）		0
9	实建人防面积（㎡）		0.00
			应建人防面积为计容面积的5%，本项目应建167.77㎡，小于400平方米，拟申请异地建设
10.日照分析结论			
①本项目日照分析满足《泉州市城市规划管理技术规定》要求。			
②本项目日照分析采用软件为天正T20日照分析软件。			
11.说明			
依据《行政许可法》，设计单位须如实申报各项建筑经济技术指标，并对指标的真实性及指标与报建图纸的相符一致性负责。			

原有护坡

92.47

92.89

93.75

98.94

98.89

103.95

92.98

98.43

Figure 10-1-1 is a technical drawing of a building's roof plan. The drawing shows a complex polygonal shape with various dimensions and labels. A red dashed line runs along the left edge. Labels include "建筑退线" (Building Setback Line) and "用地红线" (Land Use Red Line). Dimensions are given in meters (m) and feet (ft). Key dimensions include 98.17, 98.39, 97.99, 95.64, 97.69, 90.82, 97.54, 93.96, 90.12, 93.50, 89.90, 97.37, 97.31, 103.57, 101.10, and 103.57. The drawing is oriented with a north arrow pointing towards the top right.

